

minimaster - filtro a cartuccia

Con il filtro intercambiabile minimaster, l'acqua potabile scorre attraverso una cartuccia del filtro la cui maglia è di 100 µm. I filtri intercambiabili minimaster consentono un accesso conveniente alla tecnologia di filtrazione perma-trade e sono caratterizzati da materiali di alta qualità e dalla migliore lavorazione. Grazie alla sua tecnologia di collegamento universale, minimaster può essere comodamente sostituito in un secondo momento con un filtro autopulente permaster. In conformità con la norma EN 13443-1, la cartuccia del filtro (tipo FW-K 100) deve essere sostituita dopo 6 mesi per motivi di igiene (EN 806-5). Il kit per trasformare il filtro minimaster in permaster ha codice FM-GM 25/32B (vedere pezzi di ricambio pag. 41).



Tipo	PT-FW 25-100	PT-FW 25-200	PT-FW 32-100	PT-FW 32-200
Filettatura di collegamento d1 DN / pollici	25 / 1	25 / 1	32 / 1¼	32 / 1¼
Portata in m³/h (Δp=0,2 bar)	2,5	2,5	2,5	2,5
Dimensioni della maglia in µm	100	200	100	200
Pressione di esercizio max. in bar	10	10	10	10
Temperatura di esercizio max. in ° C	60	60	60	60
Dimensione b1 in mm	110	110	110	110
Dimensione b2 in mm	206	206	226	226
Dimensione h1 in mm	191	191	195	195
Dimensione h2 in mm	217	217	223	223
Dimensione t in mm	40	40	40	40
Peso in kg	1,7	1,7	1,9	1,9

Tipo	Descrizione articolo
FW-K 100	Elemento di filtrazione minimaster 100 µm
FW-K 200	Elemento di filtrazione per minimaster 200 µm

