

minimaster - filtro a cartuccia

Con il filtro minimaster, l'acqua potabile scorre attraverso una cartuccia con maglie aventi passaggio pari a 100 µm.

I filtri minimaster consentono di accedere a prezzo abbordabile alla tecnologia di filtrazione perma-trade e sono caratterizzati da materiali di alta qualità e dalla migliore lavorazione. Grazie agli attacchi unificati, minimaster può essere comodamente sostituito in un secondo momento

con un filtro a controlavaggio permaster. In conformità con la norma UNI EN 13443-1, la cartuccia del filtro (tipo FW-K 100) deve essere sostituita ogni 6 mesi per motivi di igiene (UNI EN 806-5). Il kit per trasformare il filtro minimaster in permaster ha codice FM-GM 25/32B (vedere pezzi di ricambio pag. 20).

Codice		PT-FW 25-100	PT-FW 25-200	PT-FW 32-100	PT-FW 32-200
Filettatura di collegamento d1	DN/pollici	25 / 1	25 / 1	32 / 1¼	32 / 1¼
Portata (Δp=0,2 bar)	m³/h	2,5	2,5	3	3
Dimensioni della maglia	µm	100	200	100	200
Pressione di esercizio max.	bar	10	10	10	10
Temperatura di esercizio max.	°C	60	60	60	60
Dimensione b1	mm	110	110	110	110
Dimensione b2	mm	206	206	226	226
Dimensione h1	mm	191	191	195	195
Dimensione h2	mm	217	217	223	223
Dimensione t	mm	40	40	40	40
Peso	kg	1,7	1,7	1,9	1,9
Unità abitative max		1	1	1	1

Tipo	Descrizione articolo
FW-K 100	Elemento di filtrazione per minimaster 100 µm
FW-K 200	Elemento di filtrazione per minimaster 200 µm



- ✓ Altamente resistente e stabile grazie a materiali di alta qualità
- ✓ Grado di sporco visibile attraverso la coppa filtro trasparente
- ✓ Può essere convertito in filtro a controlavaggio permaster

